

Chiller



Description

Numéro de commande:	312037001001
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W18:	11.6 kW
Contrôle de capacité:	Dérivation des gaz chauds, vitesse variable du ventilateur
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Liquide de refroidissement:	Eau, mélanges eau / glycol ou similaires
Débit de liquide de refroidissement:	80 l/min @ 3.0 bar
Réservoir de liquide de refroidissement:	45 l
Plage de température de fonctionnement (liquide):	10°C - 25°C
Plage de température de fonctionnement (ambiante):	10°C - 40°C
Débit d'air sans entrave:	5000 m³/h
Montage:	Autonome
Dimensions A x B x C (D+E):	1640 x 720 x 600 mm
Poids:	174 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 - 50/60 Hz 3~
Courant de démarrage:	55 A
Courant max.:	12 / 13 A
Puissance max.:	7.1 / 9.2 kW
Pression max. circuit d'eau:	8 bar
Connexion d'eau:	G1" femelle
Connexion:	Connecteur industriel

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits Chiller](#)

Graphique de performance:

