

## Chiller



## Description

Marque: SoliTherm Chill  Couleur: RAL 7035  Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué  IP protection (à l'intérieur): IP 54	Approbations:	CE
Marque: SoliTherm Chill Couleur: RAL 7035	IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Marque: SoliTherm Chill	Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
	Couleur:	RAL 7035
Numero de Commande.	Marque:	SoliTherm Chill
Numéro de commande: 30/031001001	Numéro de commande:	304031001001



## **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement L35W18:	3.9 kW	
Contrôle de capacité:	Allumé éteint	
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430	
Liquide de refroidissement:	Eau, mélanges eau / glycol ou similaires	
Débit de liquide de refroidissement:	11 l/min @ 2 bar	
Réservoir de liquide de refroidissement:	9	
Plage de température de fonctionnement (liquide):	10°C - 35°C	
Plage de température de fonctionnement (ambiante):10°C - 45°C		
Débit d'air sans entrave:	900 m³/h	
Montage:	Autonome	
Dimensions A x B x C (D+E):	430 x 500 x 725 mm	
Poids:	70 kg	
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz	
Courant de démarrage:	42 / 40 A	
Courant max.:	9.5 / 12 A	
Puissance max.:	2.1 / 2.7 kW	
Pression max. circuit d'eau:	6 bar	
Connexion d'eau:	G1/2" femelle	
Connexion:	Bornier	

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits Chiller



