

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	42710001
Marque:	SLIMLINE
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Livré:	systèmes 400V / 3~ ne nécessitent pas de conducteur de terre
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 boîtier NEMA 4X 4271

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	280 g / 9.9 oz
Pression maximale:	37 / 9.6 bar 406 / 148 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 320 / 650 m³/h Circuit l'intérieur: 290 / 550 m³/h
Montage:	latéral / semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	980 x 395 x 145 (25+120) mm
Poids:	33 kg
Dimensions de découpe:	961 x 376 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.3 A @ 50 Hz 3.7 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	15.5 A
Courant max.:	4.3 A
Consommation de courant à L35L35:	660 W @ 50 Hz 760 W @ 60 Hz
Puissance max.:	850 W
Fusible:	10 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	15.5 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	4.3 A

Connexion:


bornier de connexion

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur sans filtre](#)

Graphique de performance:




click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1074.5 x 496 x 204 mm
Poids brut	38 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604370845