Echangeur thermique air/eau



Description

Numéro de commande:	2116210
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE, cURus


Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):	2.1 kW
Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):	2.2 kW
Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	270 / 710 m³/h @ 50 Hz 300 / 780 m³/h @ 50 Hz
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm
Poids:	11.5 kg
Tension nominale - fréquence:	400 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	0.8 A
Courant max.:	0.4 A
Puissance max.:	125 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm
Fusible:	3 x 1 A (T)
Connexion:	câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau compact


Graphique de performance:

Δ T = Différence de température entre l'entrée de l'air et le liquide de refroidissement
P = Capacité de refroidissement




click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	2116212
Avec réglage proportionnel de la quantité d'eau (plage 20°C à 50°C)	2116200
Dimensions emballage	1033.6 x 244 x 127 mm
Poids brut	14 kg
Numéro de tarif douanier	84199085
Code EAN	5350604210691