Echangeur thermique compact air/eau



Description

Numéro de commande:	2114303
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55
Approbations:	CE


Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):	650 W
Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):	750 W
Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	190 / 560 m³/h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	400 x 212 x 80 mm
Poids:	4.5 kg
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant de démarrage:	6.8 A
Courant max.:	2.0 A
Puissance max.:	50 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm
Fusible:	10 A (T)
Connexion:	câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau compact


Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement
P = Capacité de refroidissement




click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

avec boîtier acier inoxydable	21143032
semi-encastré. Attention: sortie d'air froide par le fond de l'appareil	2114302
Dimensions emballage	538.6 x 249 x 122 mm
Poids brut	6 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604210158