

Clim Connect. Toit 1.5kW IP54



Description

Numéro de commande:	951200001
Marque:	SLIMLINE PRO TOP
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1250 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	800 W
Compresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Umgebungskreislauf: 850 m³/h Schränkkreislauf: 645 m³/h
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Poids:	34.5 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.0 / 3.6 A
Courant de démarrage:	16 A
Courant max.:	4.3 A
Consommation de courant à L35L35:	650 / 880 W
Puissance max.:	966 W
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

Graphique de performance:



[click image to enlarge](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	95120002
Numéro de tarif douanier	84158200