

Clim Connect. Toit 1.5kW IP54



Description


Numéro de commande:	953020001
Marque:	SLIMLINE PRO TOP
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	3200 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	2640 W
Compresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Umgebungskreislauf: 1400 m³/h Schrankkreislauf: 1233 m³/h
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	456 x 795 x 575 mm
Poids:	54.2 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	2.9 / 2.8 A
Courant de démarrage:	20 A
Courant max.:	3.2 A
Consommation de courant à L35L35:	1.16 / 1.50 kW
Puissance max.:	1.97 kW
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

Graphique de performance:



[click image to enlarge](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	95302002
Numéro de tarif douanier	84158200