Climatiseur d'armoire électrique

Description

Numéro de commande:	43151081
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1.63 kW
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1.32 kW
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	420 g / 14.8 oz
Pression maximale:	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 480 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 385 / 550 m³/h
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,045 x 452 x 270 (180+90) mm
Poids:	47.7 kg
Dimensions de découpe:	395 x 987 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	9.6 A
Courant de démarrage:	39.4 A
Courant max.:	11.8 A
Consommation de courant à L35L35:	880 W
Puissance max.:	1.29 kW
Fusible:	16 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique

Graphique de performance:



click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

boîtier acier inoxydable	43151026
Numéro de tarif douanier	84158200