# Climatiseur d'armoire électrique



## Description


| | |
|---|---|
| **Numéro de commande:** | 43302081 |
| **Marque:** | SoliTherm |
| **Couleur:** | RAL 7035 |
| **Matériau boîtier:** | tôle en acier thermolaqué |
| **IP protection (à l'intérieur):** | IP 54 / TYPE 12 |
| **Approbations:** | CE, cURus, cULus |

## Donneés techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité de refroidissement à L35L35:** | 3 kW @ 50 Hz<br>3 kW @ 60 Hz |
| **Capacité de refroidissement à L35L50:** | 2.38 kW @ 50 Hz<br>2.51 kW @ 60 Hz |
| **Compresseur:** | compresseur à piston |
| **Réfrigérant / GWP:** | R134a / 1430 |
| **Quantité réfrigérant:** | 1050 g / 37 oz |
| **Pression maximale:** | 24 / 6 bar<br>348 / 88 psig |
| **Plage de température de fonctionnement:** | 10°C - 55°C |
| **Débit d'air (système / en soufflage libre):** | Circuit l'extérieur: 750 / 1200 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 860 / 1200 m³/h |
| **Montage:** | semi-encastré |
| **Dimensions A x B x C (D+E):** | 1,295 x 557 x 340 (250+90) mm |
| **Poids:** | 72.5 kg |
| **Dimensions de découpe:** | 495 x 1236 mm |
| **Tension nominale - fréquence:** | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~ |
| **UL Tension nominale - fréquence:** | 400/460 V ~ 60 Hz 3~ |
| **Courant nominal L35L35:** | 2.1 A @ 50 Hz<br>2.3 A @ 60 Hz |
| **Courant de démarrage:** | 7.6 A / 8.1 A |
| **Courant max.:** | 3.3 A / 3.5 A |
| **Consommation de courant à L35L35:** | 1.34 kW @ 50 Hz<br>1.70 kW @ 60 Hz |
| **Puissance max.:** | 1.66 kW @ 50 Hz<br>2.10 kW @ 60 Hz |
| **Fusible:** | 3 x 6 A (T) |
| **Courant nominal de court-circuit:** | 5 kA |
| **Connexion:** | bornier de connexion |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique

**Graphique de performance:**





click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**



click image to enlarge

**Dimensions**:



click image to enlarge

## Informations de commande

| | |
|---|---|
| **boîtier acier inoxydable** | 43302026 |
| **Numéro de tarif douanier** | 84158200 |