


Climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	852520S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25  filtre aluminium 8515/20/25  Kit contre les vibrations 2

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):2500 W @ 50 Hz

2500 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):2100 W @ 50 Hz

2100 W @ 60 Hz

EER L35L35: 2.06

Compresseur: compresseur à piston

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

Quantité réfrigérant: 340 g / 12 oz

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 88 psi

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm

Poids: 45 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

UL Tension nominale - fréquence: 460 V / 60Hz 3~

Courant nominal L35L35: 2.7 A @ 50 Hz
2.7 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 20 A

Courant max.: 3.1 A

Consommation de courant à L35L35: 1.2 kW @ 50 Hz
1.47 kW @ 60 Hz

Puissance max.: 1.95 kW

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA


Compresseur de courant nominal:	2.2 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.3 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:



[click image to enlarge](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	50.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200