

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande: 850810S62

Marque: SLIMLINE PRO

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)


IP protection (à l'intérieur): IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Approbations: CE, CURus, cULus

Accessoires:



[Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412](#)



[filtre aluminium 8508/12/8412](#)



[Kit contre les vibrations 1](#)

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 825 W @ 50 Hz

870 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 820 W @ 50 Hz

835 W @ 60 Hz

EER L35L35: 1.80

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

Quantité réfrigérant: 175 g / 6.2 oz

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 88 psi

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 55°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 370 / 650 m³/h
Circuit l'intérieur: 350 / 550 m³/h

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 950 x 305 x 210 (55+155) mm

Poids: 30 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 4.2 A @ 50 Hz
4.6 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 28 A

Courant max.: 6.8 A

Consommation de courant à L35L35: 460 W @ 50 Hz
520 W @ 60 Hz

Puissance max.: 690 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 3.2 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

2.5 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:



[click image to enlarge](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1042 x 405 x 242 mm
Poids brut	31 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200