

climatiseur d'armoires électriques




Description

Numéro de commande:	851210S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, cURus, cULus

Accessoires:



[Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412](#)



[filtre aluminium 8508/12/8412](#)



[Kit contre les vibrations 1](#)

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):1200 W @ 50 Hz

1200 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):900 W @ 50 Hz

900 W @ 60 Hz

EER L35L35: 1.68

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

Quantité réfrigérant: 220 g / 7.8 oz

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 87 psi

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 300 / 550 m³/h
Circuit l'intérieur: 350 / 550 m³/h

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 950 x 305 x 210 (55+155) mm

Poids: 33.5 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 6.6 A @ 50 Hz
7.2 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 30 A

Courant max.: 10 A

Consommation de courant à L35L35: 715 W @ 50 Hz
830 W @ 60 Hz

Puissance max.: 1.15 kW

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 5 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.5 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1042 x 405 x 242 mm
Poids brut	36 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200