

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	0906097793
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, RAL 7037
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	330 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	150 W
EER A35A35:	1.0
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	96 g / 3.4 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 30 bar 250 / 220 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Umgebungskreislauf: 170 m³/h Schränkkreislauf: 125 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Montaggio:	Anbau
Dimensione A x B x C (D+E):	520 x 270 x 110 mm
Peso:	13 kg
Dimensioni dell'apertura:	501 x 251 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.0 A
Corrente di avviamento:	7.1 A
Corrente massima:	3.6 A
Potenza nominale A35A35:	330 W
Massima energia:	350 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	9.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	3.6 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:




[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni:



[click image to enlarge](#)