

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine: 42721001

Produttore: SLIMLINE

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Copertura NEMA 4X - KG 4272



Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1.2 kW
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	870 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	410 g / 14.5 oz
Alta / bassa pressione:	26 / 14 bar 377 / 203 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 430 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 200 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,250 x 395 x 145 (25+120) mm
Peso:	40 kg
Dimensioni dell'apertura:	1,231 x 376 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	8 A
Corrente di avviamento:	37 A
Corrente massima:	10 A
Potenza nominale A35A35:	900 W
Massima energia:	1.1 kW
Fusibile:	16 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	37 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	7.8 A
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro









click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1,347 x 496 x 204 mmPeso lordo45.5 kgTariffa doganale Taric84158200GTIN (EAN)5350604371194