

# **Condizionatore termoelettrico**



### **Descrizione**

Numero di ordine:	3155303
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm

Accessori:

**Certificazione:** 



CE, cURus

Termoregolatore bimetallico



Thermostat 301510



Kit anti condensa per 3152 / 3200



## Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	125 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 182 / 442 m³/h Circuito aria interno:58 / 168 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semincasso
Dimensione A x B x C (D+E):	306 x 203 x 160 (86+74) mm
Peso:	6.7 kg
Dimensioni dell'apertura:	260 x 160 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	7.5 A
Corrente di avviamento:	11.3 A
Corrente massima:	8.6 A
Potenza nominale A35A35:	180 W
Massima energia:	207 W
Fusibile:	12 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici




#### Grafico delle prestazioni:




click image to enlarge

#### Flusso d'aria:



click image to enlarge

#### Dimensioni:





# Informazioni sull'ordineCon la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.31553034Dimensioni scatola486.6 x 205 x 183.5 mmPeso lordo11 kgTariffa doganale Taric84158300