

## Outdoor Kühlgerät für Radarsysteme



## **Descrizione**

Numero di ordine:	4410886
Produttore:	Compact Outdoor
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60	<b>529):</b> IP 56
Nota:	Il dispositivo è dotato di un interruttore magnetotermico interno (MCB) a cui si accede aprendo il coperchio frontale.
Certificazione:	CE



## Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1600 W (L40L45)
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	750 g / 26.5 oz
Alta / bassa pressione:	21 / 6 bar 305 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 530 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 375 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	+20°C - +50°C
Montaggio:	Indipendente
Dimensione A x B x C (D+E):	550 x 557 x 500 mm
Peso:	50 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente di avviamento:	37 A
Corrente massima:	9 A
Massima energia:	1,100 W
Fusibile:	16 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	2 x 3 m 180 mm flexible plastic duct

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X





click image to enlarge