

## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Descrizione

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 388708-3                                                                                 |
| <b>Produttore:</b>                          | SOLITHERM PELTIER                                                                        |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                                                      |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                                                                |
| <b>Nota:</b>                                | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.<br>Niehoff Material Nr. 388708-3 |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus                                                                                |

## Dati tecnici

|                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 75 W                                                                      |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Ambient air circuit: 116 / 306 m³/h<br>Cabinet air circuit: 58 / 182 m³/h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -20°C - 70°C                                                              |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | -20°C - 65°C                                                              |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Semi-incasso / montaggio a parete                                         |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 250 x 203 x (86+74) mm                                                    |
| <b>Dimensioni dell'apertura:</b>                      | 210 x 160 mm                                                              |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 24 V CC                                                                   |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 4.6 A                                                                     |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 6.9 A                                                                     |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 5.3 A                                                                     |
| <b>Potenza:</b>                                       | 110 W                                                                     |
| <b>Massima energia:</b>                               | 127 W                                                                     |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 8 A (T)                                                                   |
| <b>Connessione:</b>                                   | 6 - poliger Anschlussstecker                                              |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

