

Outdoor Kühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	570501201
Produttore:	Compact Outdoor
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 445W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz 400 W Riscaldatore per armadio: Pistone alternativo **Compressore:** R513A / 630 Refrigerante: Carica di refrigerante: 226 g / 7.97 oz. Alta / bassa pressione: 29 / 6 bar 425 / 88 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 315 / 850 m³/h Circuito aria interno: 165 / 250 m³/h -40°C - 55°C Intervallo operativo di temperatura: **Montaggio:** Montaggio a parete 830 x 304 x 270 mm Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: Peso: 30 kg 265 x 180 mm Dimensioni dell'apertura: 265 x 160 mm **Tensione / frequenza:** 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz **UL Tensione / frequenza:** Corrente A35A35: 2.1 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 5.3 A Corrente massima: 3.4 A Potenza nominale A35A35: 422 W @ 50 Hz 432 W @ 60 Hz Massima energia: 497 W @ 50Hz

Max. Ampacità del circuito:

Corrente nominale di cortocircuito:

Compressore a corrente nominale:

Fusibile:

545 W @ 60Hz

15 A (T)

15 A

5 kA

1.6 A



0.7 A

Connessione: Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione

Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X



