

Condizionatore Outdoor



Descrizione

Numero di ordine:	573111201	
Produttore:	Compact Outdoor	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4	
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio	
Certificazione:	CE, cURus, cULus	
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)	



Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz
Capacita di Tameddamento ASSASS (EN14311-3):	3000 W @ 50 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz
	2510 W @ 60 Hz
Riscaldatore per armadio:	1500 W
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	1075 g / 37.9 oz.
Alta / bassa pressione:	2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 765 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 950 / 1200 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Peso:	78 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	115 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	12.4 A @ 50 Hz 16.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	49 A
Corrente massima:	19.8 A
Potenza nominale A35A35:	1410 W @ 50 Hz 1820 W @ 60 Hz
Massima energia:	1710 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz
Fusibile:	20 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.



Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X







Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1,590 x 503 x 395 mmPeso lordo82 kgTariffa doganale Taric84158200