

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	851200001	
Produttore:	SLIMLINE PRO	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12	
Certificazione:	CE, cURus, cULus	

Accessori:



Kit guarnizioni Type 4



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1



IDATI	tachici	
L a Li	tecnici	

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.8 / 1.6
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	236 g / 8.3 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 87 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 300 / 550 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Peso:	30 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.0 A @ 50 Hz 3.4 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	15 A
Corrente massima:	4.5 A
Potenza nominale A35A35:	660 W @ 50 Hz 770 W @ 60 Hz
Massima energia:	890 W @ 50 Hz 1020 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.5 A



Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A

Connessione: Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale







Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1042 x 405 x 242 mmPeso lordo34 KgTariffa doganale Taric84158200