

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43041001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:[Portafiltro KG4304](#)[Filtro in fibra 4304](#)[Filtro in alluminio lavabile 4304](#)




Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	360 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	220 W
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	79 g / 2.78 oz
Alta / bassa pressione:	25 / 6 bar 365 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 90 / 250 m ³ /h Circuito aria interno: 115 / 136 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Anbau
Dimensione A x B x C (D+E):	501.6 x 280 x 200 mm
Peso:	26 kg
Dimensioni dell'apertura:	480 x 240 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	115 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.4 A
Corrente di avviamento:	12.5 A
Corrente massima:	5.4 A
Potenza nominale A35A35:	440 W
Massima energia:	550 W
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4304102
Dimensioni scatola	535 x 323 x 225 mm
Peso lordo	27 kg
Tariffa doganale Taric	84158200