

## Chiller



## Descrizione

Numero di ordine:	6502203001
Produttore:	SOLITHERM CHILL
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, UL 508A



## Dati tecnici

Refrigerante:  Misc min  Capacità del serbatoio:  Dimensioni:  595	13A / R134A (GWP 631 / 1430) ccela acqua-glicole etilenico n. 20%, massimo 40%
Refrigerante:  Capacità del serbatoio:  Dimensioni:  Serbatoio:  Misemin 16 l	cela acqua-glicole etilenico n. 20%, massimo 40% I 5 x 595 / 615 x 590 / 650 cl. ventola)
Capacità del serbatoio: 16 l  Dimensioni: 595	n. 20%, massimo 40%  I 5 x 595 / 615 x 590 / 650 cl. ventola)
Dimensioni: 595	5 x 595 / 615 x 590 / 650 cl. ventola)
	cl. ventola)
	°C - 25°C
Temperatura del liquido consentita: 13°	
Temperatura ambiente consentita: 10°	°C - 50°C
Pressione nominale in uscita (50/60 Hz): 2,5	/ 3,7 bar @ 15 l/min
Montaggio: In p	piedi libero
Peso: 80 l	kg
Tensione / frequenza: 400	0/460 V - 50/60 Hz 3~
Tolleranza di tensione: ±10	0%
Consumo energetico (50/60 Hz):	50 / 1600 W
Massimo consumo energetico (50/60 Hz): 135	50 / 1830 W
Currente massima (50/60 Hz): 3.1	/ 3.2 A
Interruttore automatico: Tipo	o C 3 x 6 A

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto. > Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM CHILL - Refrigeratore

