

## Chiller



## Descrizione

Numero di ordine:	6508203001	
Produttore:	SOLITHERM CHILL	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54	
Certificazione:	CE, UL 508A	



## Dati tecnici

Precisione / isteresi: Refrigerante:	2 K
Refrigerante:	
	R513A / GWP 631
Refrigerante:	Miscela acqua-glicole etilenico min. 20%, massimo 40%
Capacità del serbatoio:	59 I
Dimensioni:	595 x 595 / 615 x 1,130 / 1,100 (incl. ventola)
Temperatura del liquido consentita:	13°C - 25°C
Temperatura ambiente consentita:	10°C - 50°C
Pressione nominale in uscita (50/60 Hz):	2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.
Montaggio:	In piedi libero
Peso:	145 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Tolleranza di tensione:	±10%
Consumo energetico (50/60 Hz):	3400 / 4300 W
Massimo consumo energetico (50/60 Hz):	5200 / 6300 W
Currente massima (50/60 Hz):	9.0 / 9.4 A
Interruttore automatico:	Tipo C 3 x 10 A

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM CHILL - Refrigeratore

