

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine: 4274102

Produttore: SLIMLINE

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Copertura NEMA 4X - KG 4274



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1.4 kW
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	950 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	530 g / 18.7 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 14 bar 435 / 203 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 430 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 200 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
Peso:	50 kg
Dimensioni dell'apertura:	1,531 x 376 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	8.8 A
Corrente di avviamento:	37 A
Corrente massima:	12.1 A
Potenza nominale A35A35:	1.0 kW
Massima energia:	1.34 kW
Fusibile:	16 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	37 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	12 A
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro








Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordineVerpackungsmaße1,627 x 496 x 204 mmBruttogewicht56.5 kgZolltarifnummer84158200