

Ventilatore con filtro SF 4732 - 230V



Descrizione

Numero di ordine: 4732082501

Produttore: SOLIVENT PRO

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Plastica PC / RAL 7035

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54

Tipo UL (UL 50E): 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Numero file UL: E498756

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Thermostat 301050



Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	810 / 851 m³/hr
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	535 / 570 m³/hr
Intervallo operativo di temperatura:	-10 - 60°C
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	325.5 x 325.5 x 165.2 (11.6+153.6) mm
Peso:	4.8 Kg
Dimensioni dell'apertura:	292 x 292 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.61 / 0.82 A
Potenza:	136 / 185 W
Spessore della parete:	1-3 mm
Livello di rumore:	71 dB(A)
Fusibile:	1.5 A (T)
Connessione:	Molla terminale


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri




Flusso d'aria:




click image to enlarge

Capacità di raffreddamento:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m³/h)²¹	Flusso d'aria con filtro di scarico (m³/h)
4732082503	54	12 / 3R	RAL 9005	В	810 / 851 m³/hr	535 / 570 m³/hr
473208R2501	54	12 / 3R	RAL 7035	S	652 / 717 m³/hr	
473208R2503	54	12 / 3R	RAL 9005	S	652 / 717 m³/hr	

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz