

## SOLITHERM PROTEC



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	87120584
<b>Produttore:</b>	SOLITHERM PROTEC
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A)
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Incluso:</b>	Metal mesh filter
<b>Certificazione:</b>	CE, UL(ACVS), cULus
<b>Numero file UL:</b>	SA32278

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	1120 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	800 W @ 50 Hz 840 W @ 60 Hz
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	400 W
<b>Compressore:</b>	Hubkolbenkompressor
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R 134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	210 g / 7.5 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	435 / 88 psi
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40 °C - 60 °C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	-40 °C - 60 °C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 280 / 550 m <sup>3</sup> /h  Circuito aria interno: 300 / 470 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	585 x 305 x 305 mm
<b>Peso:</b>	31 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	345 x 235 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	3.2 A @ 50 Hz 3.6 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	15 A
<b>Corrente massima:</b>	4.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	700 W @ 50 Hz 800 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1.05 kW
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA

<b>Compressore a corrente nominale:</b>	2.5 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	0.73 A
<b>Connesione:</b>	Morsettiera 5 poli per segnali Morsettiera 4 poli per alimentazione elettrica Morsettiera 3 poli per RS 485 MODBUS


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

84158200

---