

Chiller



Descrizione

Numero di ordine:	312037001001
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A18:	11.6 kW
Controllo della capacità:	Bypass del gas caldo, velocità della ventola variabile
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
liquido di raffreddamento:	Miscele di acqua, acqua / glicole o simili
Portata del liquido di raffreddamento:	80 l/min @ 3.0 bar
Serbatoio del liquido di raffreddamento:	45 l
Intervallo di temperatura di esercizio (liquido):	10°C - 25°C
Intervallo di temperatura di esercizio (ambiente):	10°C - 40°C
Flusso aria senza impedimenti:	5000 m³/h
Montaggio:	Autoportante
Dimensione A x B x C (D+E):	1640 x 720 x 600 mm
Peso:	174 kg
Tensione / frequenza:	400/460 - 50/60 Hz 3~
Corrente di avviamento:	55 A
Corrente massima:	12 / 13 A
Massima energia:	7.1 / 9.2 kW
Circuito dell'acqua in pressione:	8 bar
Connessioni acqua:	G1" femmina
Connessione:	Connettore industriale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti Chiller](#)

Grafico delle prestazioni:

