Chiller

Descrizione

Numero di ordine:	304031001001
Produttore:	SoliTherm Chill
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A18:	3.9 kW
Controllo della capacità:	Acceso / spento
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
liquido di raffreddamento:	Miscele di acqua, acqua / glicole o simili
Portata del liquido di raffreddamento:	11 l/min @ 2 bar
Serbatoio del liquido di raffreddamento:	9 l
Intervallo di temperatura di esercizio (liquido):	10˚C - 35˚C
Intervallo di temperatura di esercizio (ambiente):	10˚C - 45˚C
Flusso aria senza impedimenti:	900 m³/h
Montaggio:	Autoportante
Dimensione A x B x C (D+E):	430 x 500 x 725 mm
Peso:	70 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	42 / 40 A
Corrente massima:	9.5 / 12 A
Massima energia:	2.1 / 2.7 kW
Circuito dell'acqua in pressione:	6 bar
Connessioni acqua:	G1/2" femmina
Connessione:	Morsettiera

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti Chiller

Grafico delle prestazioni:



click image to enlarge