

## Condizionatore senza filtro



## Descrizione

|                                           |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 42712001                                                                                                                        |
| <b>Produttore:</b>                        | SLIMLINE                                                                                                                        |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                                                                                                        |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere                                                                                         |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54 / TYPE 12                                                                                                                 |
| <b>Nota:</b>                              | Bei 400 V / 3~ Geräten ist kein zusätzlicher Mittelpunktleiter erforderlich.                                                    |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                                                                                                                |
| <b>Accessori:</b>                         |  <a href="#">Copertura NEMA 4X - KG 4271</a> |

## Dati tecnici

|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 820 W @ 50 Hz<br>885 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 480 W @ 50 Hz<br>530 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante                                                                |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430                                                                   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 280 g / 9.9 oz                                                                 |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 37 / 9.6 bar<br>406 / 148 psig                                                 |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 55°C                                                                    |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 320 / 650 m³/h<br>Circuito aria interno: 290 / 550 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete / semi incasso                                              |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 980 x 395 x 145 (25+120) mm                                                    |
| <b>Peso:</b>                                          | 38 kg                                                                          |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                        | 961 x 376 mm                                                                   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~                                       |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 1.8 A @ 50 Hz<br>2.1 A @ 60 Hz                                                 |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 8.2 A                                                                          |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.9 A                                                                          |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 660 W @ 50 Hz<br>760 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Massima energia:</b>                               | 840 W                                                                          |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 3 x 6 A (T)                                                                    |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                    | 15 A                                                                           |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                                           |
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>               | 8.2 A                                                                          |
| <b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>        | 2.9 A                                                                          |

**Connessione:**

Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)



## Informazioni sull'ordine

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensioni scatola</b>     | 1074.5 x 496 x 204 mm |
| <b>Peso lordo</b>             | 43 kg                 |
| <b>Tariffa doganale Taric</b> | 84158200              |
| <b>GTIN (EAN)</b>             | 5350604370999         |