

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine:	42741001
Produttore:	SLIMLINE
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Copertura NEMA 4X - KG 4274

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1.4 kW
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	950 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	530 g / 18.7 oz
Alta / bassa pressione:	37 / 9.6 bar 536 / 140 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 430 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 200 / 850 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
Peso:	50 kg
Ritaglia le dimensioni:	1,531 x 376 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	8.8 A
Corrente di avviamento:	37 A
Corrente massima:	12.1 A
Potenza nominale A35A35:	1.0 kW
Massima energia:	1.34 kW
Fusibile:	16 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	37 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	12 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:




click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1,627 x 496 x 204 mm
Peso lordo	56 kg
Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604371354