

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43100001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Portafiltro KG 4305/08/09/10  Filtro in fibra per 4305/08/09/10  Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1000 W @ 50 Hz 1080 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	730 W @ 50 Hz 745 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	180 g / 6.3 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 410 / 850 m³/h Circuito aria interno: 300 / 550 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Peso:	30 kg
Ritaglia le dimensioni:	635 x 275 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.2 A
Corrente di avviamento:	15.9 A
Corrente massima:	4.1 A
Potenza nominale A35A35:	550 W @ 50 Hz 640 W @ 60 Hz
Massima energia:	820 W
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connezione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4310002
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43100101
Dimensioni scatola	685 x 353 x 295 mm
Peso lordo	31.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200