

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4830A9000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54, Type 12, 3R
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Termostato regolabile NO

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - +70°C
Flusso aria senza impedimenti:	540 m³/h
Pressione statica:	180 Pa
Dimensione A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Peso:	3.1 kg
Ritaglia le dimensioni:	291 +1.5 x 291 +1.5 mm
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Corrente nominale:	0.25 A
Potenza:	169 W
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1.5 - 2.5 mm
Classe di filtro:	G3 secondo EN 779
Installazione:	Clip elastiche
Livello di rumore:	69.8 dB(A) @ 50 Hz 72.7 dB(A) @ 60 Hz

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:



Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

In RAL 9005	4830A9003
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100640