

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4266002
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Copertine NEMA 4X - KG 4266

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	320 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	140 W @ 50 Hz 150 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	105 g / 3.7 oz
Alta / bassa pressione:	20 / 13 bar 290 / 188 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 170 / 250 m³/h Circuito aria interno: 125 / 250 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	520 x 270 x 110 mm
Peso:	13 kg
Ritaglia le dimensioni:	501 x 251 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	1.5 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.2 A
Corrente massima:	2.3 A
Potenza nominale A35A35:	315 W @ 50 Hz 335 W @ 60 Hz
Massima energia:	375 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3.1 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	2.3 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:




[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	580 x 290 x 150 mm
Peso lordo	14.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604370012