

## Condizionatore



## Descrizione

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 43151001                                |
| <b>Produttore:</b>                        | COMPACT INDOOR                          |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54 / TYPE 12                         |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                        |

## Dati tecnici


|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 1.63 kW                                                                        |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 1.32 kW                                                                        |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone alternativo                                                            |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430                                                                   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 420 g / 14.8 oz                                                                |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 25.5 / 6 bar<br>370 / 88 psig                                                  |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 55°C                                                                    |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 480 / 850 m³/h<br>Circuito aria interno: 385 / 550 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete                                                             |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 980 x 395 x 260 mm                                                             |
| <b>Peso:</b>                                          | 47.7 kg                                                                        |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                        | 920 x 335 mm                                                                   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 120 V ~ 60 Hz                                                                  |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 115 V ~ 60 Hz                                                                  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 9.6 A                                                                          |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 39.4 A                                                                         |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 11.8 A                                                                         |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 880 W                                                                          |
| <b>Massima energia:</b>                               | 1.29 kW                                                                        |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 16 A (T)                                                                       |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                                           |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsetti di collegamento                                                       |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

### Grafico delle prestazioni:




click image to enlarge

**Flusso d'aria:**



click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**



CUTOUT FOR EDITING

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>        | 4315102              |
| <b>Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.</b> | 43151101             |
| <b>Dimensioni scatola</b>                               | 1,015 x 443 x 295 mm |
| <b>Peso lordo</b>                                       | 49.5 kg              |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                           | 84158200             |