

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3035303
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE
Accessori:	Kit anti condensa per 3030 / 3050

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	30 W
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 39 / 75 m³/h Circuito aria interno: 20 / 62 m³/h
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	110 x 154 x 129 (62+67) mm
Peso:	1.8 kg
Ritaglia le dimensioni:	122 x 90 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	2 A
Corrente di avviamento:	4 A
Corrente massima:	2.2 A
Potenza nominale A35A35:	44 W
Massima energia:	52 W
Fusibile:	5 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:




[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni di foratura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con custodia in acciaio inox AISI 316 (V4A)	30353034
Dimensioni scatola	244 x 187 x 174 mm
Peso lordo	2.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300