

FILTERLÜFTER & AUSTRITTSFILTER

12 m³/h - 1,500 m³/h



DIE RICHTIGE BELÜFTUNG FÜR IHREN SCHALTSCHRANK

SCHNELLE INSTALLATION

Schnelles, werkzeugloses
Montagesystem mit Clips
für Schaltschrankwände
mit einer Dicke von 1 bis
3,7 mm

IP55 UND TYP 3R (OPTIONAL)

Ideal für den Innen-
und Außenbereich in
rauen Industrie-
umgebungen

EMV-KOMPATIBEL (OPTIONAL)

Metallabschirmung zum elektromagne-
tischen Schutz

SCHIEBE- ÖFFNUNG

Werkzeugloser
Filterwechsel

FARBEN

Standardfarbe RAL 7035,
kundenspezifische Farben
auf Anfrage



DIE RICHTIGE BELÜFTUNG FÜR IHREN SCHALTSCHRANK

SOLIFLEX Filterlüfter & Austrittsfilter



SPRITZWASSER-HAUBE FC 4000

Erhöhter Schutz für Filterlüfter und Austrittsfilter.

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Schutz gegen Strahlwasser
- ✓ In Kombination mit Seifert Filterlüfter und Austrittsfilter UL zertifiziert
- ✓ Mit lebensmittelechter Dichtung (blau)
- ✓ Edelstahlversionen erfüllen UL Type 4X
- ✓ Schraublose Montage und Demontage
- ✓ Einfach zu reinigen

UL TYPE 4X



+



=

IP 56

=

UL TYPE 4



+

